


Notice de codage de la télécommande 6203-R

Enregistrement d'une télécommande ALLDUCKS 6203-R

Fonctionne uniquement sur les motorisations ALLDUCKS fabriquées après le 01/09/2007.

Attention : l'enregistrement d'une télécommande se fait toujours le portail ou le garage fermé.


La télécommande ALLDUCKS 6203-R est de couleur bleue avec les touches bleues sombres, repérées OFF (canal 1) et ON (canal 2).



Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

- Ouvrir le coffret où se trouve la platine électronique de gestion de votre motorisation.
 - Appuyer 1 fois sur la touche P1 de la platine électronique.
- Quand le voyant rouge (LED) sur la carte électronique reste allumé, relacher P1.
- Appuyer sur une des touches de votre télécommande.
- Le voyant clignote une fois, se rallume et s'éteint au bout de quelques secondes.



- Essayer votre télécommande.

Le récepteur est capable d'enregistrer 10 télécommandes 6203-R.

Effacement de toutes les télécommandes enregistrées (RAZ).

- Appuyer sur la touche P1 pendant 20 secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote 1 fois.
- Relacher P1.
- Réenregistrer les télécommandes en reprenant la procédure au début.